

NR5

重型抽吸/输送软管


- 管 壁：聚醚型聚氨酯，食品级
- 螺旋圈：螺旋钢丝
- 壁 厚：约1.4mm
- 温度范围：-40℃至+90℃
短时间可达125℃



介质



特性



特性：
内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌
抗水解软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004, 10/2011和1282/2011
原材料符合FDA 21 CFR 177.2600和1782010标准

应用：
用于磨损性较强的颗粒粉体物料输送
用于食品行业、医药行业、化学行业

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 巴 (bar)	正压 巴 (bar)
NR5-025	25	-	1,4	38	0,30	0,86	2,85
NR5-030	30	-	1,4	45	0,37	0,86	2,85
NR5-032	32	-	1,4	48	0,38	0,86	2,85
NR5-035	35	-	1,4	53	0,45	0,76	2,47
NR5-038	38	-	1,4	57	0,52	0,71	2,28
NR5-040	40	-	1,4	60	0,56	0,67	2,19
NR5-050	50	-	1,4	75	0,67	0,57	1,80
NR5-060	60	-	1,4	90	0,79	0,52	1,71
NR5-070	70	-	1,4	105	0,92	0,48	1,52
NR5-075	75	-	1,4	113	0,98	0,48	1,14
NR5-080	80	-	1,4	120	1,09	0,42	1,14
NR5-090	90	-	1,4	135	1,23	0,42	1,05
NR5-100	100	-	1,4	150	1,36	0,38	1,05



法企公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.com>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 巴 (bar)	正压 巴 (bar)
NR5-110	110	-	1, 4	165	1, 38	0, 33	0, 95
NR5-120	120	-	1, 4	180	1, 42	0, 29	0, 86
NR5-125	125	-	1, 4	188	1, 54	0, 24	0, 76
NR5-140	140	-	1, 4	210	1, 75	0, 19	0, 67
NR5-150	150	-	1, 4	225	1, 82	0, 19	0, 67
NR5-160	160	-	1, 4	240	2, 15	0, 19	0, 57
NR5-180	175	-	1, 4	263	2, 35	0, 14	0, 52
NR5-200	180	-	1, 4	270	2, 55	0, 14	0, 48
NR5-215	200	-	1, 4	300	2, 92	0, 14	0, 48
NR5-225	225	-	1, 4	338	3, 25	0, 09	0, 38
NR5-250	250	-	1, 4	375	3, 57	0, 09	0, 29
NR5-300	300	-	1, 4	450	4, 31	0, 09	0, 29
NR5-350	350	-	1, 4	525	5, 05	0, 08	0, 24
NR5-400	400	-	1, 4	600	5, 75	0, 08	0, 19
NR5-450	450	-	1, 4	675	6, 47	0, 07	0, 09

依据要求可订制更多尺寸.



法宝公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.com>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley