

Si1

FDA铂金硫化硅胶管

- 外层：VMQ硅胶，光滑，半透明
- 中间：不锈钢丝和四层聚酯纤维增强
- 内层：VMQ硅胶，光滑，半透明
- 温度：-40℃至200℃
- 配件：316L不锈钢扣压式接头



介质



特性



特性：
FDA认证，无毒无味，对溶液介质不分解任何气味和味道；
抗破裂、耐扭压，耐受极限温度、化学品、臭氧、射线、潮湿等环境侵蚀；可通过在线清洗（CIP）、在线蒸汽消毒（SIP）、射线灭菌、高压灭菌。

应用：
广泛用于食品，化妆品和制药行业中液体或半液体的运输

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	工作压力 (bar)	规格长度 (m)
Si1-010	10	21	5.5	120	0.44	16	6 or 10
Si1-013	13	24	5.5	130	0.50	13	6 or 10
Si1-016	16	27	5.5	140	0.57	12	6 or 10
Si1-019	19	30	5.5	150	0.70	11	6 or 10
Si1-025	25	36	5.5	170	0.87	10	6 or 10
Si1-032	32	43	5.5	180	1.07	9	6 or 10
Si1-038	38	49	5.5	190	1.24	8	6 or 10
Si1-051	51	62	5.5	220	1.60	7	6 or 10
Si1-063	63	74	5.5	360	1.94	6	6 or 10
Si1-076	76	87	5.5	460	2.30	5	6 or 10
Si1-089	89	100	5.5	600	2.67	5	6 or 10
Si1-102	102	113	5.5	900	3.03	4	6 or 10



法宝公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley