

UP3

UPE化学品排吸管

- 外层：耐腐蚀耐老化EPDM合成橡胶，黑色，表面布纹
- 中间：高强度合成线绳，内置螺旋钢丝加强
- 内层：食品级超高分子量聚乙烯（UPE）材质，黑色，光滑
- 温度：-40℃至100℃
- 导电性能：内外胶导电， $R \leq 106 \Omega / 1g$
- 适用标准：
EN 12115
FDA 21.CFR.177.1520



介质



特性



特性：
可用于输送绝大多数的化学物质
在不超过140℃的情况下，可用蒸汽消毒30分钟
具有优秀的机械性能，具有良好的弯曲半径
具有优秀的耐老化、耐候、耐臭氧性能、耐磨损及耐腐蚀性能

应用：
可排吸几乎所有的腐蚀性化学品：强酸、高芳烃溶剂、氯化或氧化溶液和和芳香族碳氢化合物等。广泛地配套在化工及其相关产业中各种固定或移动的设备上。可用于公路或铁路罐车上排吸各种化学物质。

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作 压力(bar)	爆破 压力(bar)	耐负 压(bar)	弯曲 半径(mm)	重量 (kg/m)	包装 长度(m)
UP3-019	19	31	16	64	0.9	125	0.65	20-40
UP3-025	25	37	16	64	0.9	150	0.76	20-40
UP3-032	32	44	16	64	0.9	175	0.97	20-40
UP3-038	38	51	16	64	0.9	225	1.24	20-40
UP3-040	40	53	16	64	0.9	240	1.28	20-40
UP3-043	43	56	16	64	0.9	260	1.26	20-40
UP3-050	50	66	16	64	0.9	275	1.84	20-40
UP3-053	53	69	16	64	0.9	290	2.09	20-40
UP3-063	63	79	16	64	0.9	300	2.58	20-40
UP3-065	65	81	16	64	0.9	320	2.62	20-40
UP3-075	75	91	16	64	0.9	350	3.20	20-40
UP3-080	80	96	16	64	0.9	370	3.45	20-40



法企公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作 压力(bar)	爆破 压力(bar)	耐负 压(bar)	弯曲 半径(mm)	重量 (kg/m)	包装 长度(m)
UP3-089	89	105	16	64	0.9	410	3.80	20-40
UP3-100	100	116	16	64	0.9	450	4.17	20-40
UP3-125	125	147	16	48	0.9	1000	6.94	10
UP3-150	150	174	16	48	0.9	1200	8.67	10-20

总成产品长度可定制，配套316L不锈钢扣压式接头



法宝公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley